

GAMMA MONOSPLIT



RT
RAPPRESENTANZE

25
1995 - 2020

GIANFRANCO ESPOSITO
RT RAPPRESENTANZE
Traversa Giuseppe Verdi, 10 - 84121 Salerno
Tel/ Fax 089 22 81 87 | Cell 348 22 04 372
info@rt-rappresentanze.com | www.rt-rappresentanze.com



21/1

Make Home Better



AUX
AIR CONDITIONER

**AUX**

WiFi



Monosplit a parete Serie HA

Unità Esterna		ASW-H09A4	ASW-H12A4	ASW-H18A4	ASW-H24A4	
Unità Interna		HAR3DI-EU	HAR3DI-EU	HAR3DI-EU	HAR3DI-EU	
ALIMENTAZIONE						
Tipo di Alimentazione	V/Nr/Fasi/Hz	220-240/1/50				
RAFFREDDAMENTO						
Resa Nominale	Btu/h	8230 (1710-10570)	12283 (2730-13310)	18425 (4100-19110)	24567 (3755-25600)	
Resa Nominale	KW	2,70 (0,5-3,1)	3,60 (0,8-3,9)	5,40 (1,2-5,6)	7,20 (1,2-7,50)	
Potenza Assorbita	KW	0,8 (0,1-1,5)	1,09 (0,1-1,6)	1,65 (0,21-1,73)	2,2 (0,37-2,9)	
SEER	W/W	6,16	6,12	6,57	6,89	
ERP Classe Energetica		A++	A++	A++	A++	
EER	W/W	3,38	3,30	3,27	3,27	
RISCALDAMENTO						
Resa Nominale	Btu/h	10 5 (1800-11800)	12985 (3240-14400)	20160 (3600-20880)	25200 (4100-26900)	
Resa Nominale	KW	3,00 (0,5-3,3)	3,70 (1,0-3,8)	5,8 (1,2-6,0)	7,27 (0,9-7,5)	
Potenza Assorbita	KW	0,75 (0,1-1,5)	0,97 (0,2-1,6)	1,49 (0,31-2,00)	1,95 (0,44-2,6)	
SCOP	W/W	4,17	4,14	4,02	4,11	
ERP Classe Energetica		A+/A+++**	A+/A+++**	A+/A+++**	A+/A+++**	
COP	W/W	4,00	3,81	3,89	3,73	
Limiti Operativi	C°	Raffreddamento da -15°C a 55°C / Riscaldamento da -15°C a 30°C				
Caratteristiche Unità Interna		Unità	HAR3DI-EU	HAR3DI-EU	HAR3DI-EU	HAR3DI-EU
Portata aria	m3/h		600/540/480/430/390	600/540/480/430/390	900/810/730/650/580	1150/1030/930/840/750
Livello Pressione Sonora	dB(A)		42/38/34/29/22	42/38/35/31/24	46/42/38/35/25	47/43/40/36/26
Livello Potenza Sonora	dB(A)		56	54	58	58
Dimensioni(LxPxH)						
Unità	mm		788x292x198	788x292x198	836x316x221	1121x329x231
Unità Imballata	mm		888x370x290	888x370x290	1010x385x310	1205x400x317
Peso Unità	kg		8	8,5	12	15
Peso Unità Imballata	kg		10	10,5	14,5	18
Diametro Scarico condensa	mm		16,5	16,5	16,5	16,5
Caratteristiche Unità Esterna			ASW-H09A4	ASW-H12A4	ASW-H18A4	ASW-H24A4
Portata aria	m3/h		1800	1800	2700	3200
Livello Pressione Sonora	dB(A)		47	49	53	54
Livello Potenza Sonora	dB(A)		61	60	64	65
Dimensioni(LxPxH)						
Unità	mm		720x540x260	720x540x260	802x535x298	900x343x681
Unità Imballata	mm		850x620x370	850x620x370	907x600x382	1020x756x430
Peso Unità	Kg		25	25	35	45
Peso Unità Imballata	kg					
Linee Frigorifere						
Linea Liquido	mm(inch)		6,35(1/4)	6,35(1/4)	6,35(1/4)	6,35(1/4)
Linea Gas	mm(inch)		9,52(3/8)	9,52(3/8)	12,8(1/2)	15,88(5/8)
Lunghezza Massima	m		20	20	25	25
Dislivello Massimo	m		10	10	15	15

* Nota: I dati tecnici e dimensionali sopra riportati sono soggetti a modifiche senza preavviso. Fare sempre riferimento alle specifiche tecniche fornite dalla casa madre o dal distributore esclusivo.
 ** Nota: Valore riferito alle zone climatiche B-C-D

Caratteristiche

■ optional ■ standard



Telecomando



Funzione AutoRestart



Digital Tube Display



Aletta in alluminio idrofilo



Filtri lavabili



Fast Cooling Fast Heating



Raffreddamento a basse temperature



Quadro elettrico e moschiera ignifuga



Golden Fin



Controllo WiFi

**AUX****WiFi****Monosplit a parete Serie FH**

Unità Esterna		ASW-H09A4	ASW-H12A4	ASW-H18A4	ASW-H24A4
Unità Interna		FHR30I-EU	FHR30I-EU	FHR30I-EU	FHR30I-EU
ALIMENTAZIONE					
Tipo di Alimentazione	V/Nr.Fasi/Hz	220-240/1/50			
RAFFREDDAMENTO					
Resa Nominale	Btu/h	9180 (1710-9895)	12100 (2730-12970)	18220 (3420-18800)	24250 (4100-25600)
Resa Nominale	KW	2,60 (0,5-2,9)	3,51 (0,8-3,8)	5,34 (1,0-5,5)	7,10 (1,2-7,5)
Potenza Assorbita	KW	0,8	1,09	1,66	2,2
SEER	WW	6,1	6,1	6,1	6,1
ERP Classe Energetica		A++	A++	A++	A++
EER	WW	3,25	3,22	3,22	3,23
RISCALDAMENTO					
Resa Nominale	Btu/h	9560 (1720-10600)	12300 (3100-13400)	18900(3420-19800)	25100 (3960-25900)
Resa Nominale	KW	2,80 (0,5-3,1)	3,60 (0,9-3,9)	5,53 (1,0-5,8)	7,27 (0,9-7,6)
Potenza Assorbita	KW	0,75	0,97	1,49	1,96
SCOP	WW	4	4	4	4
ERP Classe Energetica		A+/A+++**	A+/A+++**	A+/A+++**	A+/A+++**
COP	WW	3,73	3,71	3,71	3,71
Limiti Operativi	C*	Raffreddamento da -15°C a 50°C / Riscaldamento da -15°C a 30°C			
Caratteristiche Unità Interna		Unità	FHR30I-EU	FHR30I-EU	FHR30I-EU
Portata aria	m3/h		600/530/470	600/530/470	850/750/660
Livello Pressione Sonora	dB(A)		42/37/30/21	42/37/31/22	46/38/36/28
Livello Potenza Sonora	dB(A)		53	53	58
Dimensioni(LxPxH)					
Unità	mm		750x285x200	750x285x200	900x310x225
Unità Imballata	mm		800x345x265	800x345x265	970x382x302
Peso Unità	kg		7,5	8	12
Peso Unità Imballata	kg				15
Diametro Scarico condensa	mm(Inch)		16,5	16,5	16,5
Caratteristiche Unità Esterna		Unità	ASW-H09A4	ASW-H12A4	ASW-H18A4
Portata aria	m3/h		1800	1800	2700
Livello Pressione Sonora	dB(A)				
Livello Potenza Sonora	dB(A)		57	58	61
Dimensioni(LxPxH)					
Unità	mm		730x545x285	730x545x285	800x545x315
Unità Imballata	mm		850x370x620	850x370x620	920x620x400
Peso Unità	Kg		26	26	35
Peso Unità Imballata	kg		29	29	38
Linee Frigorifere					
Linea Liquido	mm(Inch)		6.35(1/4)	6.35(1/4)	6.35(1/4)
Linea Gas	mm(Inch)		9.52(3/8)	9.52(3/8)	12.7(1/2)
Lunghezza Massima			20	20	25
Dislivello Massimo			10	10	15

* Nota: I dati tecnici e dimensionali sopra riportati sono soggetti a modifiche senza preavviso. Fare sempre riferimento alle specifiche tecniche fornite dalla casa madre o dal distributore esclusivo.

** Nota: Valore riferito alle zone climatiche B-C-D

Caratteristiche

■ optional ■ standard



Telecomando



Funzione AutoRestart



Digital Tube Display



Aletta in alluminio idrofilo



Filtri lavabili



Fast Cooling Fast Heating



Raffreddamento a basse temperature



Quadro elettrico e monostiera ignifughi



Golden Fin



Controllo WiFi

AUX

Tecnology Leads Intelligent Life

AUX
AIR CONDITIONER

CAELI s.r.l.

Sede Legale: Via Borgo Nuovo 7 - 20121 MILANO
Sede Operativa: Via Pietro Generali 68 - 28100 NOVARA
info@auxclima.it www.auxclima.it