

GAMMA MULTISPLIT



RT
RAPPRESENTANZE

25
1996 - 2021

GIANFRANCO ESPOSITO

RT RAPPRESENTANZE
Traversa Giuseppe Verdi, 10 - 84121 Salerno
Tel/Fax 089 22 81 87 | Cell 348 22 04 372
info@rt-rappresentanze.com | www.rt-rappresentanze.com



21/1

Make Home Better



AUX







AIR CONDITIONER

AUX



Multisplit R32 Unità Esterne

Combinazioni consigliate, per l'elenco completo e relative prestazioni consulta la guida prodotti.

1 esterna 2 interne  AM2-H14/4DR3	UNA UNITÀ	DUE UNITÀ							
	7	7+7							
	9	7+9							
	12	9+9							
	18	9+12							
1 esterna 2 interne  AM2-H18/4DR3	UNA UNITÀ	DUE UNITÀ							
	9	7+7							
	12	7+9							
	18	7+12							
		9+9							
		9+12							
		12+12							
1 esterna 3 interne  AM3-H21/4DR3	UNA UNITÀ	DUE UNITÀ		TRE UNITÀ					
	18	7+7		7+7+7					
	24	7+9		7+7+9					
		7+12		7+7+12					
		7+18		7+9+9					
		9+9		9+9+9					
		9+12		9+9+12					
		9+18							
	12+12								
1 esterna 3 interne  AM3-H27/4DR3	UNA UNITÀ	DUE UNITÀ		TRE UNITÀ					
	18	7+7	9+24	7+7+7	9+9+9				
	24	7+9	12+12	7+7+9	9+9+12				
		7+12	12+18	7+7+12	9+12+12				
		7+18		7+7+18	12+12+12				
		7+24		7+9+9					
		9+9		7+9+12					
		9+12		7+9+18					
	9+18		7+12+12						
1 esterna 4 interne  AM4-H36/4DR3	UNA UNITÀ	DUE UNITÀ		TRE UNITÀ		QUATTRO UNITÀ			
	18	7+12	12+18	7+7+7	7+9+24	9+9+24	7+7+7+7	7+7+12+12	9+9+9+9
	24	7+18	12+24	7+7+9	7+12+12	9+12+12	7+7+7+9	7+7+12+18	9+9+9+12
		7+24	18+18	7+7+12	7+12+18	9+12+18	7+7+7+12	7+9+9+9	9+9+9+18
		9+9	18+24	7+7+18	7+12+24	9+12+24	7+7+7+18	7+9+9+12	9+9+12+12
		9+12		7+7+24	7+18+18	9+18+18	7+7+7+24	7+9+9+18	9+12+12+12
		9+18		7+9+9	9+9+9	12+12+12	7+7+9+9	7+9+12+12	12+12+12+12
		9+24		7+9+12	9+9+12	12+12+18	7+7+9+12	7+9+12+18	
		12+12		7+9+18	9+9+18		7+7+9+18	7+12+12+12	
1 esterna 5 interne  AM5-H42/4DR3	UNA UNITÀ	DUE UNITÀ		TRE UNITÀ			QUATTRO UNITÀ		
	18	7+18	18+18	7+7+7	7+12+18	9+12+24	7+7+7+7	7+7+12+18	9+9+9+9
	24	7+24	18+24	7+7+9	7+12+24	9+18+18	7+7+7+9	7+7+12+24	9+9+9+12
		9+12	24+24	7+7+12	7+18+18	9+18+24	7+7+7+12	7+9+9+9	9+9+9+18
		9+18		7+7+18	7+18+24	12+12+12	7+7+7+18	7+9+9+12	9+9+12+12
		9+24		7+7+24	9+9+9	12+12+18	7+7+7+24	7+9+9+18	9+12+12+12
		12+12		7+9+9	9+9+12	12+12+24	7+7+9+9	7+9+12+12	9+12+12+18
		12+18		7+9+12	9+9+18	12+18+18	7+7+9+12	7+9+12+18	12+12+12+12
		12+24		7+9+18	9+9+24	12+18+24	7+7+9+18	7+9+12+24	12+12+12+18
				7+9+24	9+12+12	18+18+18	7+7+12+12	7+12+12+12	
				7+12+12	9+12+18				
				CINQUE UNITÀ					
				7+7+7+7+7	7+7+7+9+12	7+7+9+9+12	7+9+9+9+12	9+9+9+9+18	
				7+7+7+7+9	7+7+7+9+18	7+7+9+9+18	7+9+9+9+18	9+9+9+12+12	
				7+7+7+7+12	7+7+7+9+24	7+7+9+12+12	7+9+9+12+12	9+9+12+12+12	
				7+7+7+7+18	7+7+7+12+12	7+7+9+12+18	7+9+12+12+12	12+12+12+12+12	
				7+7+7+7+24	7+7+7+12+18	7+7+12+12+12	9+9+9+9+9		
			7+7+7+9+9	7+7+9+9+9	7+9+9+9+9	9+9+9+9+12			


AUX

Multisplit R32 Unità Esterne



Unità Esterna		AM2-H14/4DR3	AM2-H18/4DR3	AM3-H21/4DR3	AM3-H27/4DR3	AM4-H36/4DR3	AM5-H42/4DR3
Configurazione Massima		1 Esterna + 2 Interne	1 Esterna + 2 Interne	1 Esterna + 3 Interne	1 Esterna + 3 Interne	1 Esterna + 4 Interne	1 Esterna + 5 Interne
ALIMENTAZIONE							
Tipo di Alimentazione	V/Nr.Fasi/HZ	220~240/1/50					
RAFFREDDAMENTO							
Resa Nominale	Btu/h	13989(6142-15388)	18084(6824-19892)	21154(7506-22895)	26955(7848-29650)	35826(8530-41850)	40944(9450-43332)
Resa Nominale	kW	4,1(1,8-4,51)	5,65(2,0-5,83)	6,2(2,2-6,71)	7,9(2,3~8,69)	10,50(2,5-11,0)	12,00(2,77-12,7)
Potenza Assorbita	kW	1,24 (0,198-2,1)	1,750 (0,280-2,300)	1,92(0,350-2,800)	2,460 (0,560-3,400)	3,95 (0,68-4,90)	4,31 (0,58-4,32)
SEER	W/W	6,16	7,1	6,57	6,3	6,1	6,13
ERP Classe Energetica		A++	A++	A++	A++	A++	A++
RISCALDAMENTO							
Resa Nominale	Btu/h	16378(6995-18015)	19107(7541-21017)	22519(8155-24771)	27978(8359-30776)	37540(9110-40950)	44356(10100-49480)
Resa Nominale	kW	4,8(2,05-5,28)	5,73(2,21-6,16)	6,6(2,39-7,26)	8,45(2,45~9,02)	11,7(2,67-12,0)	13,9(2,96-14,5)
Potenza Assorbita	kW	1,15 (0,198-2,100)	1,540 (0,280-2,300)	1,78 (0,350-2,80)	2,270 (0,560-3,400)	3,15 (0,60-4,32)	3,75 (0,60-4,32)
SCOP	W/W	4,06	4,1	4,38	4,1	4,1	4,02
ERP Classe Energetica		A+	A+	A+	A+	A+	A+
Limiti Operativi	C°	Raffreddamento da 10°C a 52C° / Riscaldamento da -15°C a 24°C					
Portata aria	m3/h	2300	2300	3100	3100	4000	4200
Livello Pressione Sonora	dB(A)	54	55	56	58	61	61
Livello Potenza Sonora	dB(A)	61	62	65	65	68	68
DIMENSIONI(L×P×H)							
Unità Esterna	mm	800×315×545	800×315×545	834×328×655	834×328×655	965×395×808	965×395×808
Unità Esterna Imballata	mm	920×400×620	920×400×620	945×435×725	945×430×725	1105×495×895	1105×495×895
Peso Unità	kg	34	36	44	46	74	75
Peso Unità imballata	kg	37	39	47	49	78	79
LINEE FRIGORIFERE							
Linea Liquido	mm(inch)	2×6.35(1/4)	2×6.35(1/4)	3×6.35(1/4)	3×6.35(1/4)	4×6.35(1/4)	5×6.35(1/4)
Linea Gas	mm(inch)	2×9.52(3/8)	2×9.52(3/8)	3×9.52(3/8)	3×9.52(3/8)	4×9.52(3/8)	5×9.52(3/8)
Lunghezza Massima	m	40	40	60	60	80	80
Lunghezza Massima Singola Linea	m	25	25	30	30	35	35
Dislivello Massimo Unità Est.-Unità Int.	m	15	15	15	15	15	15
Dislivello Massimo tra Unità Interne	m	10	10	10	10	10	10

Nota: Le specifiche indicate sono soggette a cambiamenti senza preavviso. Fare sempre riferimento alle specifiche tecniche fornite dalla casa madre o dal distributore esclusivo



AUX

Tecnology Leads Intelligent Life

AUX
AIR CONDITIONER

CAELI s.r.l.

Sede Legale: Via Borgo Nuovo 7 - 20121 MILANO
Sede Operativa: Via Pietro Generali 68 - 28100 NOVARA
info@auxclima.it www.auxclima.it