

AUX

Gamma Monosplit FM



Serie FM



AUX



WiFi



Monosplit a parete Serie FM

Unità Esterna		ASW-H09B4	ASW-H12B4	ASW-H18B4	ASW-H24B4
Unità Interna		FMR3DI-EU	FMR3DI-EU	FMR3DI-EU	FMR3DI-EU
ALIMENTAZIONE					
Tipo di Alimentazione	V/Nr.Fasi/HZ	220~240/1/50			
RAFFREDDAMENTO					
Resa Nominale	Btu/h	9180 (1710-9895)	12100 (2730-12970)	18220 (3420-18800)	24250 (4100-25600)
Resa Nominale	kW	2,60 (0,5-2,9)	3,51 (0,8-3,8)	5,34 (1,0-5,5)	7,10 (1,2-7,5)
Potenza Assorbita	kW	0,8	1,09	1,66	2,2
SEER	W/W	6,1	6,1	6,1	6,1
ERP Classe Energetica		A++	A++	A++	A++
EER	W/W	3,25	3,22	3,22	3,23
RISCALDAMENTO					
Resa Nominale	Btu/h	9560 (1720-10600)	12300 (3100-13400)	18900(3420-19800)	25100 (3960-25900)
Resa Nominale	kW	2,80 (0,5-3,1)	3,60 (0,9-3,9)	5,53 (1,0-5,8)	7,27 (0,9-7,6)
Potenza Assorbita	kW	0,75	0,97	1,49	1,96
SCOP	W/W	4	4	4	4
ERP Classe Energetica		A+	A+	A+	A+
COP	W/W	3,73	3,71	3,71	3,71
Limiti Operativi	C°	Raffreddamento da -15°C a 50°C / Riscaldamento da -15°C a 30°C			
Caratteristiche Unità Interna		Unità	FMR3DI-EU	FMR3DI-EU	FMR3DI-EU
Portata aria	m3/h		600/530/470	600/530/470	850/750/660
Livello Pressione Sonora	dB(A)		42/37/30/21	42/37/31/22	46/39/36/28
Livello Potenza Sonora	dB(A)		53	53	58
Dimensioni(L×P×H)					
Unità	mm		750×285×200	750×285×200	900×310×225
Unità Imballata	mm		800×345×265	800×345×265	970×382×302
Peso Unità	kg		7,5	8	12
Peso Unità Imballata	kg		10,5	10,5	14
Diámetro Scarico condensa	mm(inch)		16,5	16,5	16,5
Caratteristiche unità Esterna		Unità	ASW-H09B4	ASW-H12B4	ASW-H18B4
Portata aria	m3/h		1800	1800	2700
Livello Pressione Sonora	dB(A)				
Livello Potenza Sonora	dB(A)		57	58	61
Dimensioni(L×P×H)					
Unità	mm		730×545×285	730×545×285	800×545×315
Unità Imballata	mm		850×370×620	850×370×620	920×620×400
Peso Unità	Kg		26	26	35
Peso Unità Imballata	kg				45
Linee Frigorifere					
Linea Liquido	mm(inch)		6.35(1/4)	6.35(1/4)	6.35(1/4)
Linea Gas	mm(inch)		9.52(3/8)	9.52(3/8)	12.7(1/2)
Lunghezza Massima			20	20	25
Dislivello Massimo			10	10	15

* Nota: le specifiche indicate sono soggette a cambiamenti senza preavviso. Per le specifiche finali fare riferimento ai manuali tecnici.

Caratteristiche

■ optional ■ standard





Riscaldamento
fino a -35°C di temperatura esterna



Raffreddamento
fino a 55°C di temperatura esterna

Auto pulizia
Previene la formazione di batteri



Flusso d'aria a lunga gittata



Unità interna silenziosa



Ventilatore tangenziale



Motore a tecnologia DC Inverter

AUX

Tecnology Leads Intelligent Life

AUX
AIR CONDITIONER

DYNAMIS
s.r.l.

sede operativa: Via Pietro Generali, 68 - 28100 Novara - Italia
Tel. 0321 457643 r.a. Fax 0321 450815 - E-mail: info@dynamis.it
sede legale: Via Fabio Filzi, 33 - 20124 Milano

Distributore esclusivo per Italia e Svizzera