



SCHEDA TECNICA

DENOMINAZIONE PRODOTTO: **MASTERBATCH ANTIUV**

CODICE: **1000126**

TIPOLOGIA PRODOTTO: E un additivo antiUV creato per la protezione di film e manufatti in LDPE, LLD-PE, HD PE, PP, Poliamide. PA6 - 66 e Resine Poliossimetileniche (POM)
Con il 15 % di parte attiva si ottiene la massima stabilizzazione agli UV.

IMPIEGO / APPLICAZIONI: Prodotto indicato dove è particolarmente critica la salvaguardia del film contro l'azione dei raggi UV.

AVVERTENZE IMPORTANTI

I dati riportati si basano sull'attuale livello delle nostre conoscenze e il loro scopo è puramente di carattere **indicativo**, Esse **non si prefiggono in alcun modo di garantire** (Art.1341-1342 CC) proprietà specifiche del prodotto e sua idoneità ad una determinata applicazione. Riteniamo utile RIBADIRE che il produttore di colorante/i o Additivo/i non può avere alcun influsso sulle successive lavorazioni, **È ONERE ESCLUSIVO** dell'acquirente (Art.1491-1229 CC) verificare le caratteristiche riportate nella scheda tecnica e la loro validità sull'articolo finito. Temakrom srl declina anticipatamente ogni responsabilità.

<u>DOSAGGIO:</u>	100 mic	140 Kly	1 stagione	imp 1.5 - 2%	<u>Dato puramente indicativo</u>
	100 mic	240 Kly	2 stagione	imp 2-2,5 %	<u>Dato puramente indicativo</u>
	100 mic	310 kly	3 stagione	imp 3-4 %	<u>Dato puramente indicativo</u>

(140Kly corrisponde 1 Stagione Clima Florida Usa)

Attenzione : per i dati specifici sulla performance dell' additivo, si prega di effettuare i test necessari !!

PROPRIETÀ FISICHE :

Resistenza al calore:	S.V.
Resistenza alla luce:	S.V.
Jensità apparente:	0.55 kg/dm ³
Indice di fluidità:	29.5 gr/ 10 min 190°C - 2.16 kg
Base di supporto:	N.R.
Principio attivo:	Combinazione hals polimeriche, benzophenone e antiossidante di processo
Compatibilità:	LD PE, HD PE, PP e PA
Aspetto fisico:	Granuli regolari.
Stoccaggio:	Conservare in luogo asciutto.
Imballo:	Sacchi da Kg.25.
Atossicità:	Il master è atossico per imballaggio alimentare. Con impiego massimo al 5 %

Nella preparazione del prodotto sono stati usati solo ingredienti registrati nell' EINECS / ELINCS inoltre sono Conformi ai requisiti ad oggi applicati nel Regolamento REACH.



TEMAKROM s.r.l. - via Labirinto, 155 - I 25125 BRESCIA
T +39.030.3531532 - F +39.030.3531660 - info@temakrom.com - www.temakrom.com
Cod. Fisc. e P.IVA 03612620173 - R.E.A. BS 427338
Cap. Soc. Euro 100.000,00 int. vers.



scopri i valori che sono alla base di Temakrom
www.temakrom.com/codice-etico